

FICHA TÉCNICA

PINTURA VÍNILICA MATE / 2000

aglos[®]
PINTURAS

www.aglos.com.mx

Pintura vinil acrílica mate base agua para interiores y exteriores, que se caracteriza por su buen poder cubriente y resistencia al lavado.

MÉTODO DE USO:

1. La superficie deberá estar limpia y seca, libre totalmente de polvo y grasa, si es nueva; se recomienda utilizar SELLADOR VINILICO AGLOS.
2. Diluir en un 10% máximo con agua limpia si se aplicará con rodillo y 20 % con brocha. Mezcle bien el contenido antes de diluir.
3. Aplique a dos manos de manera uniforme, dejando secar entre una y otra mínimo 1.5 hrs.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

No tóxico.

Salud: Mínimo

Inflamabilidad: Cero peligro.

Aplicar con ventilación adecuada.

Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: Este producto deberá aplicarse en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuada, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentaciones:	4 y 19 L
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Disolvente:	Agua
Densidad gr/1ml:	1.28 +- 0.03
Viscosidad Cps:	7000 - 10000 (envasado)
Ph:	8 - 10
Rendimiento Teórico:	6 - 7m ² *L

***RENDIMIENTO VARIABLE DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD, IRREGULARIDAD Y SELLADO DE LA SUPERFICIE.**

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correctas; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:

- No pintar en días lluviosos o cuando la temperatura sea menor a 10 °C.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No se ingiera, en caso de hacerlo no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños. •Almacenar en lugar fresco y seco, herméticamente cerrado.
- Utilice preferentemente antes de los dos años a partir de la fecha de fabricación

