



FICHA TÉCNICA

AGLOSIVO

aglos[®]
PINTURAS

www.aglos.com.mx

SELLADOR VINÍLICO PARA INTERIORES, GRAN PODER DE SELLADO Y PROMOTOR DE ADHERENCIA.

Producto recomendado para aplanados de cemento, muros de concreto, yeso nuevo y pintado. Aplicación de pintura, textura, o como aditivo para cemento, morteros y pisos de concreto.

MÉTODO DE USO:

Como Adhesivo:

- *Agregue directamente a la mezcla de yeso, cemento, textura ó mortero para su preparación.*

Para Pintar:

- *Limpiar perfectamente la superficie, libre de polvo o cáscaras de pintura vieja.*
- *Diluir 1:1 con agua limpia. Generalmente una mano es suficiente para obtener el efecto deseado.*
- *Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aspersion y dejar secar 1 hr. antes de pintar, aunque también se puede mezclar con la pintura para mayor adherencia.*

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Salud: Ligeramente.

Inflamabilidad: Cero peligro.

Reactividad: Cero peligro.

Equipo de protección: Guantes y lentes



Lave los utensilios después de utilizarlos.

SELLADOR, LO MEJOR EN CONSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentaciones:	1, 4, 19, 200 L
Color:	Blanco
Acabado:	Semi Brillante
Disolvente:	Agua
Densidad gr/ml	0.98 - 1.01
Viscosidad (Envasado)	Cps: 6000-10000
Secado Total:	30 Min
Rendimiento Teórico:	3-4 M² * L

*Depende de la porosidad de la superficie:

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:

- *No aplique el sellador en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a los 10 C.*
- *No agregue materiales extraños que adulteren el producto.*

ADVERTENCIA:

Este producto deberá aplicarse en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuada, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

No se deje al alcance de los niños.

Utilice preferentemente antes del año a partir de la fecha de fabricación.