

FICHA TÉCNICA

IMPERMEABILIZANTE KORA KONTROL

NORMAL

5 AÑOS

aglos[®]
PINTURAS

www.aglos.com.mx

Impermeabilizante acrílico desarrollado con resina estireno-acrítica y materias primas de la mejor calidad, ofreciendo un producto con excelentes propiedades de adherencia, elasticidad y resistencia al intemperismo, manteniendo interiores mas frescos.



MÉTODO DE USO:

1. Limpie perfectamente la superficie de polvo, aceites y materiales que impidan una adecuada adherencia. La superficie debe estar totalmente seca.
2. Selle la superficie con sellador acrílico 5x1 Aglos utilizando cepillo de ixtle, brocha o rodillo.
3. Resane grietas y fisuras con cemento plástico o silicón de poliuretano, deje secar de 3 a 4 hrs dependiendo de la temperatura ambiente.
4. Aplique una primera mano de Impermeabilizante, si desea puede colocar tela de refuerzo, cuidando de no dejar burbujas de aire. Deje secar de 8 a 10 hrs.
5. Aplique una segunda mano de Impermeabilizante en sentido transversal a la primera aplicación. Deje secar sin pisar durante las próximas 24 hrs.

RECOMENDACIONES

- Producto listo para su aplicación, no agregar agua.
- No aplicar a temperatura menores a 10°C ni mayores a 40°C.
- Almacenar en lugar fresco y seco, herméticamente cerrado. No estibar mas de 3 cubetas.
- Utilice preferentemente antes de los dos años a partir de la fecha de fabricación.

SEGURIDAD:

- **Salud:** Ligero.
- **Inflamabilidad:** Cero peligro. Reactividad: Cero peligro.
- **Equipo de protección:** Guantes y lentes Lave los utensilios después de utilizarlos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentaciones:	4, 19 y 200 L
Color:	Blanco o terracota
Densidad gr/ml:	1.21 - 1.23
Viscosidad (envasado) Cps:	29,000 - 45,000
PH:	8-10
Secado al Tacto:	2 hrs.
Secado Total:	24 Hrs.
Rendimiento Teórico:	1 Litro = 1m2

***RENDIMIENTO VARIABLE DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD, IRREGULARIDAD Y SELLADO DE LA SUPERFICIE.**

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correctas; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

NOTA: Este producto deberá aplicarse en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuada, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

ADVERTENCIA:

- Evite el contacto directo con piel y ojos, si es así; lavar con abundante agua y jabón.
- Procurar mantener cerrado el envase herméticamente.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Atención, nocivo en caso de ingestión.

