

FICHA TÉCNICA

SELLADOR ACRÍLICO PREMIUM 5X1

Sellador acrílico concentrado. Elaborado con resinas estireno-acrílicas de la mejor calidad.

Alta impermeabilidad al agua, excelente sellado en superficies porosas, asegurando la adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante.

MÉTODO DE USO:

1. El producto se diluye hasta 5 a 1 con agua limpia libre de contaminación, residuos de cemento, yeso o mortero y se aplica con cepillo de ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie sellando fisuras y grietas con cemento plástico.
2. Deje secar por lo menos 1 hora antes de aplicar el impermeabilizante.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Inflamabilidad: Cero peligro.

Salud: Ligero

Reactividad: Cero peligro.

Equipo de protección: Guantes y lentes.

Lave los utensilios después de utilizarlos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

NOTA: Este producto deberá aplicarse en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuada, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentaciones: **1, 4, 19 y 200 L**

Disolvente: **Agua**

Densidad gr/1ml: **1.12 - 1.29**

Viscosidad Cps: **150-450**

Ph: **8.5 - 9.5**

Secado libre tacto: **1 hora máx.**

Rendimiento Teórico: **3 - 5m² *L**

***RENDIMIENTO VARIABLE DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD, IRREGULARIDAD Y SELLADO DE LA SUPERFICIE.**

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correctas; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:

- Aplique sellador sobre pretilas y todo punto posible de filtración de humedad.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Evite aplicarlo en días lluviosos, cuando haya amenazas de lluvia o la temperatura sea menor a los 10 °C o superior a los 45 °C.
- Lave los utensilios y equipo con agua y jabón después de usarlos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacene en un lugar fresco y seco, no estibe más de 3 cubetas.
- Utilice preferentemente antes del año a partir la fecha de fabricación.